

ОБЩЕСТВО ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ «ТЕХНОПРОК»

ООО «ТЕХНОПРОК»

366464



РАСШИРИТЕЛЬ «Морковка»

Паспорт

Н 72. РРУМ 350 ПС

г.Новочеркасск



Н 72. РРУМ 350 ПС

1 Основные технические данные

1.1 Расширитель предназначен для бурения в грунтах: песчаные сланцы, сланцевые песчаники и известняк, мягкий конгломерат, разнообразные сланцы (некрепкие), плотный мергель, мерзлый грунт, каменный грунт, цементированная галька, отвердевшая глина., где происходит расширение диаметра не обсаженных скважин буровыми установками горизонтально-направленного бурения.

1.2 Пример записи расширителя в документации и при заказе:

Расширитель Н 72. РРУМ 350 ПС

где, РРУМ – расширитель режуще-уплотняющий типа «МОРКОВКА», 350 Ø расширителя в мм.

1.3 Климатическое исполнение расширителя по ГОСТ 15150-69 соответствует обозначению, категория размещения при эксплуатации – 5.

1.4 Основные параметры и размеры расширителей должны соответствовать указанным ниже:

Диаметр вала, мм. = 75

Общая длина расширителя, мм = 700

Рабочая длина расширителя, мм = 200

Резьба вала – Ditch Witch 2720

Количество форсунок шт. = 12

Диаметр форсунки = 5 мм.

Резцы, шт. = 18

Н 72. РРУМ 350 ПС

2 Комплектность

2.1 Комплект поставки должен соответствовать таблице 1

Таблица 1

Наименование составных частей расширителя	Обозначение	Количество, шт.
Расширитель режущий-уплотняющий «МОРКОВКА»	РРУМ 350	1
Паспорт	Н 72. РРУМ 350 ПС	1

3.Свидетельство о приемке



